

**Armoires portes coulissantes**

La structure est en panneaux de particules mélaminés, épaisseur 19 mm (cotés, caisson haut et bas, portes, étagères, et bandeau), et 25 mm (plinthe).

Les finitions sont : Chêne Clair (cotés, caisson bas, porte, bandeau et plinthe) et Tissu (caisson haut, séparations et équipements).

Le chant avant des étagères est en chant décor droit, finition Tissu.

Les poignées de portes coulissantes sont en MDF enrobées papier décor Gris Profond.

Les miroirs des façades font 3 mm d'épaisseur.

Le rail de coulissage haut des portes est en aluminium anodisé, avec galets sur roulement à billes et dispositif amortisseur à la fermeture. Les rails de guidage bas des portes sont en PVC.

Les dos d'armoire sont en panneaux de moyenne densité imprimés Tissu, épaisseur 6 mm, montés en rainure, et sont en 1 partie sur la hauteur de l'armoire.

L'armoire est composée de 3 étagères mobiles pour les armoires 2 portes coulissantes et 5 étagères mobiles pour l'armoire 3 portes coulissantes.

Les tubes de penderie et les supports de tube, sont en finition champagne

Montage avec vis de rappel et tourillons bois.

Les armoires portes coulissantes sont équipées de pieds plastiques à l'arrière mais ceux-ci ne sont pas réglables.

**Armoire portes battantes**

La structure est en panneaux de particules mélaminés, épaisseur 19 mm (cotés, caisson haut et bas, portes, et bandeau), et 25 mm (plinthe et étagères).

Les finitions sont : Chêne Clair (cotés, caisson bas, porte, bandeau et plinthe) et Tissu (caisson haut, étagères).

Le chant avant des étagères est en chant décor soft plat, finition Tissu.

Les poignées de portes coulissantes sont en MDF enrobées papier décor Gris Profond.

Les miroirs des façades font 3 mm d'épaisseur.

Les portes battantes sont montées sur charnières métalliques finition nickelée avec réglage simplifié, fermeture amortie et ouverture 110°.

Les dos d'armoire, sont en panneaux de moyenne densité imprimés Tissu, épaisseur 6 mm, montés en rainure, sont en deux parties, au-dessus et au-dessous de la tablette fixe.

L'armoire portes battantes est composée d'une étagère fixe et d'une étagère amovible.

Le tube de penderie et les supports de tube, est en finition noire.

Montage avec vis de rappel et tourillons bois.

L'armoire portes battante est équipée de pieds plastiques à l'arrière mais ceux-ci ne sont pas réglables.

**Options (Porte pantalons, Bloc 1 tiroir, bloc 2 tiroirs et range pulls)**

Toutes les options intérieures, sont en panneaux de particules mélaminés Tissu.

Les éléments sont en panneaux de particules mélaminés, finition Tissu, épaisseur 19 mm (fourreau, devant de tiroir, cloison de range pull, étagère de range pull et étagère supplémentaire d'armoire portes coulissantes), et 25 mm (tablettes de bloc tiroirs, tablette de porte pantalons et étagère supplémentaire d'armoire portes battantes).

Les options tiroirs sont en panneaux de particules mélaminés, épaisseur 12 mm, montés sur coulisses à billes avec fermeture amortie ; les fonds sont en panneaux moyenne densité imprimés Tissu épaisseur 6 mm.

Les tiroirs hauts de bloc 2 tiroirs sont compartimentés par des croisillons en panneaux moyenne densité, enrobés décor Tissu.

Les poignées de blocs tiroirs ont une finition champagne.

Le porte-pantalons est composé de barres en hêtre massif (5 barres Ø 20 mm), panneaux de moyenne densité enrobés Tissu (cotés) et panneaux de particules mélaminés Tissu (devant), monté sur coulisses à billes avec fermeture amortie. Vernis anti-glissement, sans solvant, sur les barres en hêtre.

## **Lit**

Les éléments sont en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm Chêne Clair (panneau de tête, panneau de pied et pans).

Les bandeaux de tête et de pied de lit sont en panneaux moyenne densité enrobé papier décor Gris Profond.

Les barres de lit sont en massif et sont réglables en hauteur.

Les pieds droits du cadre de lit font une hauteur de 150 mm et sont finition laquée noir.

Montage avec vis de rappel et tourillons bois.

Le lit est compatible avec une literie électrique.

Le lit possède des patins réglables au niveau de la tête.

Le lit peut être équipé en option d'une paire de liseuses LED \_12VDC/1,2W\_éclairage 80lumen\_ 4000Kelvin, dotées d'une prise USB 5V/1A chacune. L'allumage est actionné par un interrupteur Touch sur la liseuse.

## **Commode – semainier**

Les éléments sont en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm Chêne Clair (côtés, caisson haut, caisson bas et devant de tiroir).

Le bandeau de tiroir haut de commode et de semainier est en panneau moyenne densité enrobé papier décor Gris Profond.

Les dos de commode et semainier sont en panneaux moyenne densités brut de 6 mm, montés en rainure.

Les tiroirs sont en panneaux de particules mélaminés Tissu 12mm, montés sur coulisses à billes, sortie partielle et fermeture amortie.

Les fonds de tiroirs sont en panneaux moyenne densité imprimés lin taupe, épaisseur 6 mm.

Les tiroirs hauts ne sont pas compartimentés.

Les poignées sont en aluminium anodisé, finition noir brossé.

Les pieds droits ont une hauteur de 180 mm et une finition laquée noir.

Montage avec vis de rappel et tourillons bois.

## **Chevet tablette**

Le dossier est en panneaux de particules mélaminés, épaisseur 19 mm Chêne Clair et les tablettes sont en panneaux de particules mélaminés, épaisseur 25 mm Gris Profond.

Montage avec vis métaux et inserts métalliques, goujons métal.

Assemblage des tablettes par vis tourillonantes.

Le dossier de chevet atenant est équipé d'un pied réglable.

## **Chevet indépendant**

Les éléments sont en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm Chêne Clair (côtés, caissons haut et dos), 25 mm Chêne Clair (caissons bas).

Le devant de tiroir et la tablette sont en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm Gris Profond.

Les tiroirs sont en panneaux de particules mélaminés Tissu, montés sur coulisses à billes, ouverture partielle et fermeture amortie.

Les fonds de tiroir sont en panneaux moyenne densité imprimés Tissu, épaisseur 6 mm.

Montage avec vis métaux et inserts métalliques, goujons métal.

Le chevet indépendant est livré démonté.

## **Matériaux utilisés**

Tous nos panneaux de particules sont E0.5 P2, classés D-s2,d0 au niveau de la réaction au feu (équivalent M3 pour les exigences françaises).

## **Préconisations de nettoyage**

Dépoussiérer avec un chiffon sec et doux. Si besoin, passer une éponge humide, voire légèrement savonneuse, puis essuyer aussitôt avec un chiffon sec, propre et doux. Eviter les diluants, solvants, alcools, abrasifs et cires.