

TECHNISCHE FICHE DORIAN FICHE TECHNIQUE DORIAN

ROMP O.S.B. Regelwerk: beuk ONDERVERING Nosag type 3.8 mm 15 slags uit gehard staal - afgedekt met vilt. SCHUIM ZIT Koudschuim HR 40 kg/m³ (8 cm) met dacron watten (300 gr) afgedekt. RUG Polyether HR 25 kg/m³ (8 cm), bedekt met 200gr dacron. ARMEN Polyether AH 25 kg/m³ (5 cm) met dacron watten afgedekt (300 gr). POTEN Metaal BEKLEDING Stof, kunstleder, leder OPMERKING De elementen met twee armen hebben een smallere arm dan de elementen met één arm.	CARCASSE O.S.B. Règles en hêtre. SUSPENSION Ressorts type Nosag 3.8 mm 15 frappes matériaux acier endurci. Recouvrement feutre. MOUSSE ASSISE Mousse à froid Haute Résilience 40 kg/m³ (8 cm), recouvrement ouates dacron (300 gr). DOS Mousse polyether HR 25 kg/m³ (8 cm) Recouvrement ouates dacron 200 gr. ACCOUDOIRS Mousse polyether AH 25 kg/m³ (5 cm) recouvert avec ouates dacron (300 gr). PIEDS Métal GARNITURE Tissu, cuir look, cuir. REMARQUE La manchette des éléments 2 manchettes est plus étroite que la manchette des éléments 1 manchette.
---	---

AFMETINGEN DIMENSIONS	BREEDTE LARGEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE PROFONDEUR
CANAPE 2.5 ZIT 2 ARMEN CANAPE 2.5 PLACES 2 MANCHETTES	195	67/88	103
CANAPE 3 ZIT 2 ARMEN CANAPE 3 PLACES 2 MANCHETTES	220	67/88	103
CANAPE 2.5 ZIT 1 ARM CANAPE 2.5 PLACES 1 MANCHETTE	180	67/88	103
LONGCHAIR/CHAISE LONGUE	96	67/88	185
VOETBANK/POUF	67	43	64